

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. April 2002 (04.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/26420 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B22C 9/04**,
B29C 41/34, 67/00, B22F 3/105, 3/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/03661

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. September 2001 (23.09.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 47 614.7 26. September 2000 (26.09.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **GENERIS GMBH** [DE/DE]; Am Mittleren Moos 15,
86167 Augsburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **EDERER, Ingo**
[DE/DE]; Greifenberger Strasse 6, 86926 Pflaumdorf
(DE). **HÖCHSMANN, Rainer** [DE/DE]; Schlossstrasse
16, 86682 Genderkingen (DE). **GRAF, Bernhard**
[DE/DE]; Seiboldstr. 1, 86911 Diessen am Ammersee
(DE). **KUDERNATSCH, Alexander** [DE/DE]; Säul-
ingstr. 39, 86163 Augsburg (DE).


(74) Anwalt: **WAGNER, Sigrid**; Steinsdorfstr. 5, 80538
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR MANUFACTURING MODELS LAYER BY LAYER

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM SCHICHTWEISEN AUFBAU VON MODELLEN



(57) Abstract: The invention relates to a device for manufacturing models layer by layer. The inventive device comprises a frame (1), a vertically adjustable and exchangeable workpiece platform (17) and a device for feeding the material comprising a coating applicator (4). Said coating applicator (4) serves to feed material from a storage container to a process zone above the workpiece platform (17), said workpiece platform (17) being fixed in the device at least during manufacturing of a model. The workpiece platform (17) is introduced on the one side of the device and extracted on the other side of the device.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 02/26420 A1